

SHREDDER CORE

Täysverinen syvän lumen moottorikelkka, joka tarjoaa vaivattoman hallittavuuden ja erinomaisen suorituskyvyn puuterilumessa.

MITÄ UUTTA

- Sähkökäynnistys vakiona

KOHOKOHDAT

- LED-ajovalot
- Lyhyt tunneli ja kevyt roiskeläppä
- Jääraapijat
- KYB-iskunvaimentimet
- Sähkökäynnistys



Syvä lumi ja rinteet
Syvässä lumessa



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-----------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	211 213
-----------------	------------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Syvän lumen compact
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	120 mm

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3060 mm (3700) 3200 mm (3900)
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamatto	PowderMax [†] : 381 x 3705 x 64 mm 381 x 3912 x 64 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. iKaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.