

2027 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



 Dolomite Grey & Orange Crush

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Smart-Lok™-etutasauspyörästö
- Smart-Shox-teknologia DDA-venttiilillä
- FOX† 3.0 PODIUM† -iskunvaimentimet ohitusventtiilillä
- Hihnan valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
- X-paketin grafiikat ja istuimet
- 4-pisteturvavyöt olkapehmusteilla
- Can-Am LED-tunnusvalot
- 15" valetut beadlock-alumiinivanteet
- 32" XPS Trac Force -renkaat
- Kova kokokatto
- Lujatekoinen kokopohjapanssari HMW-muovia
- RF-koodattu digitaalinen D.E.S.S.™-varkaudenestojärjestelmä käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänimerkki Carling-kytkimellä

MOOTTORI

900T

Tyyppi	200 hv (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm ³ turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive-kytkin ja Quick Response System X -järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö ainutlaatuisella Smart-Lok True 2WD / 4WD -etutasauspyörästön lukituksella / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Ohjaustehostin	Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) suurella vääntövoimalla

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaaajalla / 55,9 cm:n joustomatka / Trophy Truck -tyyliset varret
Etuiskunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on DDA-venttiili (Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen vaimennuksen säätö)
Takajousitus	Nelinivelinen Torsional Trailing X -tukivarsi (TTX) kallistuksenvakaaajalla / 61 cm:n joustomatka
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM† ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on DDA-venttiili (Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen vaimennuksen säätö)

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	XPS Track Force 32" x 10" x 15"
Vanteet	15" beadlock-valualumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 248 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Kaksivaiheinen 980-asteinen teräs
Arvioitu kuivapaino *	787 kg
P x L x K	335,3 x 184,7 x 174 cm
Akseliväli	259,1 cm
Maavara	40,6 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä
Säilytystilat	Yhteensä: 9,4 l
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	850 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	LED-ajovalot LED-tunnusvalo LED-takavalot
Vinssi	Ei SAAT.
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Suojaus	Integroitu etupuskuri Neljännesovet Kova kokokatto 4-pistevaljaat olkapehmusteilla Jämäkkä HMWPE-kokopohjapanssari Takavetokoukku

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------

PYYDÄ TARJOUS



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vastuuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjästä. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuuteksi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtee eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäytämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilanopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiосenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyttävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkään vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

