

SHREDDER RE

Erikoistyökalu syvän lumen taitureille, jotka janoavat suuria hyppyjä ja hallittuja alastuloja.

Syvä lumi ja rinteet
Syvässä lumessa

MITÄ UUTTA

- Lyhyempi ja kavennettu tunneli
- PPS³ DS -takajousitus
- LFS-DS -etujousitus twin-link -ohjausjärjestelmällä
- Korkeammat ja avonaisemmat astinlaudat
- Blade DSS -sukset
- Ultra Compact -istuim
- Matala 90 mm ohjaustangon korokepala

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- E-TEC[®] SHOT[™] -käynnistin vakiona
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona)
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Säädettävä jarrukahva
- Liukurungon vahvikkeet
- Jääraapijat

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC[®] Turbo R)
- Sähkökäynnistys (vain 3700 850-moottorilla)



ROTAX [®] -MOOTTORI	850 E-TEC [®] Turbo R	850 E-TEC [®]	600R E-TEC [®]
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E. [™]	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E. [™]	
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm ³		2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.		8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet		Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4	3,4

VOIMANSIIRTO
Kytkin / Variaattori
pDrive [™] klikkereillä QRS

KUIVAPAINO
Kuivapaino (kg)
220 210 197

OMINAISUUDET
Runko
Radien ²
Ajovalot
Premium LED
Sukset
Blade DSS
Istuin
Syvän lumen ultra compact
Ohjaustanko
Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus
90 mm
Käynnistin
SHOT

VÄRI
Viper Red / Black
Black

MITAT
Kokonaisuuspituus*
3080 mm (3700) 3200 mm (3900)
Kokonaisleveys
1096 mm
Kokonaiskorkeus
1240 mm
Raideleveys
921 mm
Telamatto
PowderMax [®] : 381 x 3705 x 64 mm PowderMax [®] X-Light: 381 x 3912 x 76 mm

JOUSITUS
Etujousitus
LFS-DS
Etuiskunvaimentimet
KYB PRO 40 EA-3 Kashima
Takajousitus
PPS ³ -DS
Telaston etuiskunvaimennin
KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin
KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Peruutusvaihte
RER [™]
Jarrujärjestelmä
Brembo, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat
Vakio
Mittaristo
10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen
USB
Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)
Vakio / Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit [™], [®] ja BRP-logon. !Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.