

# 2027 MAVERICK X RC TURBO RR



Loft Green Satin

### PAKETIN KOHOKOHDAT

- Smart-Lok™-etutasauspyörästä
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet ohitusventtiilillä
- Hihnan valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
- X-paketin grafiikat ja istuimet
- 4-pisteturvavyöt olkapehmusteilla
- Can-Am LED-tunnusvalot
- 15" valetut beadlock-alumiinivanteet
- 32" XPS Hammer King -renkaat
- Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, sivutörmäyssuojat
- Takahinaussilmukka
- 2 041 kg:n vinssi synteettisellä köydellä
- HMWPE-muoviset tasauspyörästä ja alapuskurin panssarit
- HMWPE-muoviset etu- ja takatukivarsien panssarit
- UHMWPE-muoviset kivisuojat
- RF-koodattu digitaalinen D.E.S.S.™-varkaudenestojärjestelmä käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänimerkki Carling-kytkimellä

| MOOTTORI                       | 900T                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyyppi                         | 200 hv* (147,1 kW), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm <sup>3</sup> turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)                                                                                                                       |
| Vaihteisto                     | pDrive-kytkin ja Quick Response System X -järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla L / H / N / R / P                                                                                                   |
| Voimansiirto                   | Lukittava etutasauspyörästä, jossa on ainutlaatuinen Smart-Lok -teknologia. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä: 2WD / 4WD lukittavalla etutasauspyörästä / 4WD ROCK / 4WD TRAIL                          |
| Ohjaustehostin                 | Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) suurella vääntövoimalla                                                                                                                                      |

| JOUSITUS             |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etujousitus          | Trophy truck -tyylinen, kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm                          |
| Etuiskunvaimentimet  | FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback ohituksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö                         |
| Takajousitus         | Nelinivelinen Torsional Trailing X -tukivarsi (TTX) kallistuksenvakaajalla ja kaarevilla alavarsilla / joustomatka 61 cm |
| Takaiskunvaimentimet | FOX† 2.5 PODIUM RC2† ohituksella, kaksinopeuksinen puristusvaimennuksen ja vetovaimennuksen säätö                        |

| RENKAAT / VANTEET   |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Etu- ja takarenkaat | XPS Hammer King 32 x 10 x 15"        |
| Vanteet             | 15" beadlock-valualuealumiinivanteet |

| JARRUT     |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Etujarrut  | Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsattelut |
| Takajarrut | Kaksinkertaiset 248 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsattelut    |

| MITAT / KAPASITEETIT        |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Kehikko                     | Kaksivaiheinen 980-asteinen teräs |
| Arvioitu kuivapaino *       | 845 kg                            |
| P x L x K                   | 341,6 x 184,9 x 174 cm            |
| Akseliväli                  | 259,1 cm                          |
| Maavara                     | 40,6 cm                           |
| Tavaralaatikon kapasiteetti | 91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä    |
| Säilytystilat               | Yhteensä: 9,4 l                   |
| Polttoainesäiliön tilavuus  | 40 l                              |

| OMINAISUDET              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittaristo               | 4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö                                                                                                                                                                                                        |
| Magneetto                | 850 W                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Virranulosotto           | Tasavirtapistoke (10 A)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valot                    | LED-ajovalot<br>LED-tunnusvalo<br>LED-takavalot                                                                                                                                                                                                                               |
| Vinssi                   | 2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla                                                                                                                                                                                                                                   |
| Varkaudenestojärjestelmä | RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella                                                                                                                                                                           |
| Suojaus                  | Etupuskuri<br>Puoliovet<br>Alumiininen katto<br>Suojatanko<br>4-pistevaljaat olkapehmusteilla<br>UHMWPE-kivisuojat<br>HMWPE-pohjapanssarit:<br>Erittäin kestävä tasauspyörästä / puskurin alapuolella / etu- ja takatukivarsi<br>Takavetokoukku<br>Pitkittäistukivarren suoja |

| TAKUU       |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Tehdastakuu | BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu |

### PYYDÄ TARJOUS



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. \*Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vastuuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjästä. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuuteksi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihheet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilanopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyttävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänaujaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

