

2027 FREERIDE™

Äärimmäisen suorituskykyinen syvän lumen kelkka, joka on tehty isoon, vapaaseen ja rohkeaan menoon. Freeride™ on villimpi ja kevyempi kuin koskaan – ja se on tehty kaikkein äärimmäisimmille kuskeille.

// MITÄ UUTTA

- 864 mm [34"] raideleveys alumiinisilla A-tukivarsilla
- Twin link -ohjausjärjestelmä
- tMotion Lock-out -takajousitus kierrejoussilla
- 147 x 15 x 3in. PowderMax X-Light -telamatto täyspitkillä puikoilla
- Erikoislyhyt telatunneli 146" ja 147" telamaton pituuksilla sekä lyhyt jäähdytin kaikilla maton pituuksilla
- Rajoitinremmin säätö
- Ultra-compact deep snow -istuvin
- Ryhmäajotoiminto 10,25" kosketusnäytössä
- Matala 90 mm ohjaustangon korotuspala tangon pehmusteella

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Parannetut Pilot™ DS 4 -sukset
- Premium LED -ajovalot
- Liukurungon vahvikkeet
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona
- KYB Pro 40 EA-3 -etuiskunvaimentimet keveillä jousilla



ROTAX® MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	2 – 849 cm³	
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	82 x 80,4 mm	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön – 95	
Polttoainesäiliö (l)	36	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	
Variaattori	QRS Vent Plus	
Vetopyörän väli	89 mm	73 mm [146"] 89 mm [154"]

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	204 [147"] 205 [154"]	200 [146"] 198 [154"]
-----------------	--------------------------	--------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3058 mm [146"-147"] 3188 mm [154"]	
Kokonaisleveys	1024 mm (säädetty)	
Kokonaiskorkeus	1395 mm	
Raideleveys	864 mm (säädetty)	
Telamatto (tuumaa)	PowderMax' X-Light:	PowderMax':
(Pituus x leveys x profiili)	147 X 15 X 3.0	146 x 15 x 2.5
	154 X 15 X 3.0	PowderMax' X-Light: 154 X 15 X 3.0

VÄRI

Ultraviolet II

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3 alumiininen
Etuisukunvaimentimet	KYB PRO 40 EA-3
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion L/O coil-over
Telaston etuisukunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaisukunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Takajousituksen joustomatka	270 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 4
Istuvin	Deep snow, ultra-kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö 4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta – Karbidimalli (tuumaa)	3/8 Nelikulmainen / 4
Etupuskuri / Takapuskuri	Vakio / Vakio

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

