

2027 MXZ® X-RS®

Kompromissiton kilparatojen innoittama kelkka, joka selviytyy vaivattomasti karuimmistakin reiteistä.

// MITÄ UUTTA

- Rotax® 600RR E-TEC -moottori lisäruiskusuuttimilla, Silent-Stop -toiminnolla ja Smart ECO -tilalla
- 20-vuotisjuhlamallin erikoisominaisuudet: Kiiltävä Circuit Yellow -väri, Evo Stinger -merkki keulassa ja ohjaustangon pehmusteissa, keltainen Ski-Doo-logo roiskeläpässä, keltaiset iskunvaimentimien jouset, numerolaatta telatunnelissa
- 20-vuotisjuhlamallin Racing Integral Base Valve -iskunvaimentimet nopean ja hitaan liikkeen puristusvaimennuksen sekä paluuvaimennuksen säädöillä
- Parannettu Performance Trail -istuimen muotoilu ja ergonomia
- Ryhmäajotoiminto 10,25" kosketusnäytössä (850 E-TEC)

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- RAS™ RX -etujousitus
- Pilot™ RX -sukset
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- rMotion™ X -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- RS-astinlaudat
- Premium LED -ajovalot
- Korkean suorituskyvyn nelimäntäinen jarru säädettävällä jarrukahvalla
- Saatavilla 3300 ja 3500 mm (129 & 137 in) telamaton pituudet



// KEVÄTOPTIOT

- Smart-shox -jousitus (850 E-TEC)

ROTAX® MOOTTORI	850 E-TEC®	600RR E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 849 cm³	2 - 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	36	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä / QRS Vent	pDrive™ klikkereillä / QRS
Variaattori		
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	229	220
-----------------	-----	-----

MITAT

Kokonaispituus	2925 mm [129"] 3038 mm [137"]	
Kokonaisleveys	1211 mm (säädettävä)	
Kokonaiskorkeus	1267 mm	
Raideleveys	1090 mm (säädettävä)	
Telamatto (tuumaa)	Ice Ripper XT:	Ice Ripper XT:
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.5	129 x 15 x 1.5

VÄRI

Circuit Yellow - 20th Anniversary

JOUSITUS

Etujousitus	RAS RX
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC optional)
Etujousituksen joustomatka	279 mm (KYB PRO 40) 264 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC optional)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot RX
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / läpinäkyvät käsisuoja
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo 4-mäntäinen ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	10,25" kosketusnäyttö (850) 7,2" digitaalinen (600RR)
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta - Karbidimalli (tuumaa)	3/8 Nelikulmainen / 4
Etupuskuri / Takapuskuri	Vakio / Vakio

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

