

59 RANGER PRO

Hyötymoottorikelkka, joka tarjoaa monipuolisuutta ja kyvykkyyttä monenlaisiin työtehtäviin.

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuim
- iTC-sähkökaasu
- Takatavarateline ja vetokoukku
- Heavy-duty etupuskuri
- Taivutetut A-alatukivarret



Työ- tai hyötykäyttö
Reitillä ja sen ulkopuolella
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	eDrive II QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	263
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromekaaninen

VÄRI

Orange / Full Moon Silver / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax+ 500 x 3923 x 44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.