

2027

RENEGADE® SPORT

Laadukas, erinomaisella reittiajettavuudella ja luotettavalla moottorilla varustettu moottorikelkka.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- LED -ajovalot
- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- RAS™ X -etujousitus
- SC™ -5M -takajousitus
- 1.25" RipSaw¹ -telamatto



ROTAX® MOOTTORI	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	74 x 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	36

VOIMANSIIRTO	
Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO	
Kuivapaino (kg)	211

MITAT	
Kokonaispituus	3038 mm
Kokonaisleveys	1217 mm
Kokonaiskorkeus	1267 mm
Raideleveys	1090 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	RipSaw ¹ :
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.25

VÄRI	
Neo Yellow	

JOUSITUS	
Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	235 mm
Takajousitus	SC-5M
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	245 mm

OMINAISUUDET	
Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
Ilmajäähdytin	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta - Karbidimalli (tuumaa)	3/8 Nelikulmainen / 4
Etupuskuri / Takapuskuri	Vakio / Vakio

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

